

Procedura aperta per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per la sicurezza dei lavoratori dell'IGEA Spa

Allegato 1) al Capitolato tecnico: Lotto 1 – CAPO E UDITO

Sommario

Norme Generali	Pag. 02
DPI – A01 . Elmetto di protezione Standard	Pag. 03
DPI – A02. Elmetto di protezione per lavori a terra e lavori in quota	Pag. 04
DPI – C01. Inserti auricolari monouso	Pag. 05
DPI – C02. Cuffie afoniche bardatura sottonucale protezione rumore	Pag. 06
DPI – C03. Cuffie afoniche protezione rumore	Pag. 07
DPI - C04. Archetto auricolare	Pag. 08
DPI – C05. Inserti di ricambio per archetto auricolare	Pag. 09
DPI – C06. Kit elmetto di protezione e cuffie afoniche	Pag. 10

Norme Generali

Tutti i D.P.I. che prevedono una data di scadenza, dovranno riportare in maniera evidente la validità di durata del prodotto stesso.

Il fornitore dovrà consegnare all'IGEA Spa solo prodotti che abbiano una durata non inferiore all'80% della loro validità es. (durata 5 anni = validità almeno 4 anni).

	SCHEDE TECNICHE DPI	 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI
	PROTEZIONE DEL CORPO	
	LOTTO 1 - DPI A01	

Protezione:	DEL CAPO			
Rischio:	FISICO			
Categoria:	2			

DISPOSITIVO

Elmetto di protezione standard

CARATTERISTICHE

Elmetto con bardatura di fissaggio al capo in polietilene, fascia antiabrasione in morbida plastica perforata con fascia antisudore frontale.

Bardatura di fissaggio con almeno 4 punti d'attacco.

Regolazione della bardatura interna di tipo orizzontale ad altezza della nuca.

Sottonuca snodato per la regolazione in senso verticale.

Isolamento elettrico (protezione da contatti accidentali con conduttori elettrici attivi o voltaggi fino a 440 volt).

Predisposizione per cuffie afoniche, per visiera e lampada da miniera.

Massima possibilità di sostituzione dei singoli elementi.

Colore giallo

Logo IGEA SpA (7 x 2 cm) parte anteriore

MATERIALE	Polietilene	Colore	Giallo
------------------	-------------	---------------	--------

NORMATIVA TECNICA	UNI EN 397
--------------------------	------------

TAGLIA	
---------------	--

CARATTERISTICHE	Sulla parte anteriore dell'elmetto in posizione centrale dovrà essere inserito il logo IGEA di colore verde su sfondo bianco: dimensioni 7x2 cm.
------------------------	--

	SCHEDE TECNICHE DPI		
	PROTEZIONE DEL CAPO E DELL'UDITO		
	LOTTO 1 - DPI A02		

Protezione:	DEL CAPO			
Rischio:	FISICO			
Categoria:	2			

DISPOSITIVO

Elmetto di protezione per lavori a terra e lavori in quota

CARATTERISTICHE

Elmetto con calotta in policarbonato, visiera ridotta e fori di aerazione.

Struttura interna in tessuto con spugna antisudore frontale.

Regolazione della struttura interna di tipo orizzontale ad altezza della nuca mediante rotella.

Sottogola fissato stabilmente al guscio con almeno tre punti di fissaggio e dispositivo di sgancio a norma EN 397 (la norma prevede che la fibbia debba sganciarsi nell'intervallo tra 15 e 25 kg).

Predisposizione per cuffie afoniche. Massima possibilità di sostituzione dei singoli elementi.

Colore arancione


Logo IGEA SpA (7 x 2 cm) parte anteriore

MATERIALE	Policarbonato	Colore	Arancione
------------------	---------------	---------------	-----------

NORMATIVA TECNICA	UNI EN 397
--------------------------	------------



TAGLIA	
---------------	--

CARATTERISTICHE	Sulla parte anteriore dell'elmetto in posizione centrale dovrà essere inserito il logo IGEA di colore verde su sfondo bianco: dimensioni 7x2 cm.
------------------------	--

	SCHEDE TECNICHE DPI	 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI
	PROTEZIONE DEL CAPO E DELL'UDITO	
	LOTTO 1 - DPI C01	

Protezione:	DEL CAPO			
Rischio:	FISICO			
Categoria:	2			

DISPOSITIVO			
Inserti auricolari monouso			
CARATTERISTICHE			
Inserti auricolari modellabili , in schiuma poliuretana morbida ed ipoallergenica Superficie liscia e repellente allo sporco. Dati di attenuazione minimi: SNR= 28 dB, H= 30 dB, M= 24 dB, L= 22 dB In confezioni da 100 paia confezionate singolarmente			
MATERIALE	Schiuma poliuretana		Colore
NORMATIVA TECNICA	UNI EN 352-2		
TAGLIA	unica		
CARATTERISTICHE			

	SCHEDE TECNICHE DPI		 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI
	PROTEZIONE DEL CAPO E DELL'UDITO		
	LOTTO 01 - DPI C02		

Protezione:	DELL'UDITO			
Rischio:	FISICO			
Categoria:	2			

DISPOSITIVO

Cuffie afoniche con bardatura sottonucale per protezione rumore

CARATTERISTICHE

Per situazioni di rumorosità intensa e quando risulti importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato.

Archetto con bardatura sotto nucale leggera.

Idonea ad essere utilizzata in combinazione con altri dispositivi di protezione, ad. es. casco o visiera di protezione

Dati di attenuazione minimi:
 SNR= 31 dB, H= 34 dB, M= 29 dB, L= 20 dB



Peso delle cuffie non superiore a 230 g.

MATERIALE		Colore	
------------------	--	---------------	--

NORMATIVA TECNICA	UNI EN 352-1
--------------------------	--------------

TAGLIA	
---------------	--

CARATTERISTICHE	
------------------------	--

	SCHEDE TECNICHE DPI	
	PROTEZIONE DEL CAPO E DELL'UDITO	
	LOTTO 01 - DPI C03	

Protezione:	DELL'UDITO			
Rischio:	FISICO			
Categoria:	2			

DISPOSITIVO			
Cuffie afoniche protezione rumore			
CARATTERISTICHE			
<p>Per situazioni di rumorosità intensa e quando risulti importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato.</p> <p>Archetto imbottito, sistema di regolazione della tensione, cuscinetti morbidi con bulbo.</p> <p>Dati di attenuazione minimi: SNR= 31 dB, H= 34 dB, M= 29 dB, L= 20 dB</p> <p>Peso delle cuffie non superiore a 230 g.</p>			
MATERIALE		Colore	
NORMATIVA TECNICA	UNI EN 352-3		
TAGLIA			
CARATTERISTICHE			

	SCHEDE TECNICHE DPI	
	PROTEZIONE DEL CAPO E DELL'UDITO	
	LOTTO 01 - DPI C04	

Protezione:	DELL'UDITO			
Rischio:	FISICO			
Categoria:	2			

DISPOSITIVO

Archetto auricolare

CARATTERISTICHE

Archetto auricolare con tappi intercambiabili per situazioni di rumorosità intensa e quando risulti importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato.



Dati di attenuazione minimi:
 SNR= 28 dB, H= 30 dB, M= 24 dB, L= 22 dB

MATERIALE		Colore	
------------------	--	---------------	--



NORMATIVA TECNICA	UNI EN 352-2
--------------------------	--------------

TAGLIA	
---------------	--

CARATTERISTICHE	
------------------------	--

	SCHEDE TECNICHE DPI	 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI
	PROTEZIONE DEL CAPO E DELL'UDITO	
	LOTTO 01 - DPI C05	

DISPOSITIVO			
Inserti di ricambio per archetto auricolare			
CARATTERISTICHE			
<p>Inserti di ricambio per archetto auricolare con tappi intercambiabili compatibili con l'archetto tipo DPI-A06, per situazioni di rumorosità intensa e quando risulti importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato.</p> <p>Dati di attenuazione minimi: SNR= 28 dB, H= 30 dB, M= 24 dB, L= 22 dB</p>			
MATERIALE		Colore	
NORMATIVA TECNICA	UNI EN 352-2		
TAGLIA			
CARATTERISTICHE			

	SCHEDE TECNICHE DPI	
	PROTEZIONE DEL CAPO E DELL'UDITO	
	LOTTO 01 - DPI C06	

Protezione:	DELL'UDITO			
Rischio:	FISICO			
Categoria:	2			

DISPOSITIVO

Kit casco di protezione e cuffie afoniche

CARATTERISTICHE

Kit completo costituito da Elmetto e cuffie antirumore con le seguenti caratteristiche:

Elmetto

Bardatura di fissaggio al capo in polietilene, fascia antiabrasione in morbida plastica perforata con fascia antisudore frontale.

Bardatura di fissaggio con almeno 4 punti d'attacco.

Regolazione della bardatura interna di tipo orizzontale ad altezza della nuca.

Sottonuca snodato per la regolazione in senso verticale.

Isolamento elettrico (protezione da contatti accidentali con conduttori elettrici attivi o voltaggi fino a 440 volt).

Predisposizione per cuffie afoniche , per visiera e lampada da miniera.

Massima possibilità di sostituzione dei singoli elementi.

Colore giallo

Logo IGEA SpA (7 x 2 cm) parte anteriore.

Cuffie

Per situazioni di rumorosità intensa e quando risulti importante conservare la percezione dei suoni circostanti e del parlato.

Predisposizione ad essere montato sull'elmetto di cui sopra.

Dati di attenuazione minimi:

SNR= 31 dB, H= 34 dB, M= 29 dB, L= 20 dB

Peso delle cuffie non superiore a 200 g.

MATERIALE		Colore	Giallo
------------------	--	---------------	--------

NORMATIVA TECNICA	UNI EN 352-1
--------------------------	--------------

TAGLIA	
---------------	--

CARATTERISTICHE	Sulla parte anteriore dell'elmetto in posizione centrale dovrà essere inserito il logo IGEA di colore verde su sfondo bianco: dimensioni 7x2 cm.
------------------------	--